



## WOXOL 15W40 SN/CF

### VOLLSYNTHETISCHES MOTORÖL

Es handelt sich um ein Hochleistungsmotoröl, das entwickelt wurde, um überlegenen Schutz und Schmierleistung im Motor zu bieten, durch das Mischen von Mineralbasisölen und speziellen Zusatzstoffen hergestellt und unter variablen Betriebsbedingungen eingesetzt.

### Ort der Nutzung

Für alle Arten von Personen- und leichten Nutzfahrzeugmotoren, Benzin, Diesel und LPG.

### Merkmale

- \*Vollständiger Schutz vor Rost und Verschleiß im Motor.
- \* Hochleistungsverschleißkontrolle mit minimalen Schlammablagerungen sorgt für Fluidität über einen breiten Temperaturbereich.
- \* Formuliert für alle Arten von Personen- und leichten Nutzfahrzeugmotoren, Benzin, Diesel und LPG, Saug- oder Turbomotoren.

TEST	METHOD	TYPICAL VALUES
Kinematische Viskosität (100°C) [mm <sup>2</sup> /s = cSt]	ASTM D445	12,5 – 16,3
Viskositätsindex	ASTM D2270	Min.153
Flammpunkt, °C	ASTM D92	Min. 212
Für Point: °C	ASTM D97	Max. - 34

### Genehmigung und Spezifikationen:

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501 01/505 00

INFILUBE MADENİ YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Telefon: +90 216 612 10 22

E-Posta: info@woxollubricants.com / woxollubricants.com

Adres: Cevizli Mah. Zuhâl Cad, 46 E Ritim İstanbul, A5 Blok Daire:25,  
Maltepe 34846 İstanbul / Türkiye

**INFILUBE**<sup>®</sup>  
MOTOR OIL AND LUBRICANTS