



## WOXOL 5W30 SP

### VOLLSYNTHETISCHES MOTORÖL

WOXOL 5W30 SP ILSAC GF-6 ist ein vollständig zu 100 % synthetisches Öl mit niedriger Viskosität, 100 % synthetischem Misch mit niedriger Viskosität, das auf Leistung ausgelegt ist und für den höchsten verfügbaren Motorschutz entwickelt wurde.

### Ort der Nutzung

Die Produktformel wurde als Reaktion auf die höheren Anforderungen der neuesten Benzinmotoren und um die API SP-Kategorie und ILSAC GF-6 Qualitätsstandard zu erfüllen, angepasst.

### Merkmale

- Es wird für alle Fahrzeuge empfohlen, die SAE 5W-30 viskoistische Motoröle unter allen Fahrbedingungen benötigen.
- Er sorgt dank seiner geringen Viskosität und verbesserten Viskositätsstabilität für Kraftstoffeffizienz. Dank seiner überlegenen thermischen und oxidativen Stabilität hält es seine Leistung auch während des längsten von den Fahrzeugherstellern empfohlenen Ölwechselintervalls.
- Bietet hervorragenden Schutz vor Motorkorrosion und Verschleiß.
- Bietet dank seiner verbesserten Viskositätsstabilität einen hervorragenden Schutz vor Verschleiß beim Start des Motors, auch bei niedrigsten Umgebungstemperaturen.

TEST	METHOD	TYPISCHE WERTE
Kinematische Viskosität (100°C) [mm <sup>2</sup> /s = cSt]	ASTM D445	9,3 – 12,5
Viskositätsindex	ASTM D2270	166
Flammpunkt, °C	ASTM D92	Min. 225
Für Point: °C	ASTM D97	Max. - 40

### Genehmigung und Spezifikationen:

API SP, ILSAC GF-6, DEXOS 2, GM 6094M, CHRYSLER MS-6395M.

INFILUBE MADENİ YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Telefon: +90 216 612 10 22

E-Posta: info@woxollubricants.com / woxollubricants.com

Adres: Cevizli Mah. Zuhâl Cad, 46 E Ritim İstanbul, A5 Blok Daire:25,

Maltepe 34846 İstanbul / Türkiye

**INFILUBE**<sup>®</sup>  
MOTOR OIL AND LUBRICANTS